

Technická data

P3580

Technical data

maximální síla	kg.	3600	kg.	maximum thrust
pracovní tlak v kg/bar	kg.	600	kg.	working thrust for bar
tlak při přibližování pístu	kg.	67	kg.	approach stroke for bar
zpětný tah pístu/bar	kg.	47	kg.	backward stroke for bar
přívodní tlak	bar	3÷6	bar	line pressure
pracovní tlak	bar	2,5÷6	bar	working pressure
mikrometrické ovládání zdvihu	mm.	15÷80	mm.	micrometric control stroke
pracovní zdvih	mm.	8	mm.	working stroke
průměr náradí	mm.	20x30	mm.	tool diameter
výška pracovního prostoru	mm.	70÷210	mm.	port min and max
hloubka pracovního prostoru	mm.	180	mm.	distance between centers
pracovní plocha	mm.	270x285	mm.	work table
drážka v pracovní ploše	mm.	10x22	mm.	"T" slots
umísťovací otvor pro nástroje - průměr	mm.	30	mm.	locating hole
celková hmotnost	kg.	210	kg.	total weight

specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - specifications are subject to change without notice

CE n. IMQ AR036DM/01

Použití

Usage

děrování	vysekávání
ohýbání	tvarování
nýtování	vlisování
spojování plechů	

punching	cutting
bending	forming
riveting	inserting
clinching	

